

ANNAHMEBEDINGUNGEN

Dryblend, Staub und Späne

- **Annahmebedingungen „Dryblend“**
 - ✓ Dryblend muss aus dem Werkstoff PVC sein
 - ✓ Kreide-Anteil kleiner 8% erlaubt
 - ✓ Es dürfen kein Restabfall oder andere Störstoffe wie Holz, Papier, Metall oder Fremdkunststoffe in den Behältnissen sein
 - ✓ Das Dryblend muss trocken und rieselfähig sein
- **Annahmebedingungen „Staub (Sichterstaub)“**
 - ✓ Staub muss aus dem Werkstoff PVC sein
 - ✓ PE-Anteil kleiner 3% erlaubt
 - ✓ Es dürfen kein Restabfall oder andere Störstoffe wie Holz, Papier, Metall oder Fremdkunststoffe in den Behältnissen sein
 - ✓ Der Sichterstaub muss trocken sein
- **Annahmebedingungen „Späne“**
 - ✓ Späne müssen aus dem Werkstoff PVC sein
 - ✓ PE-Anteil kleiner 3% erlaubt
 - ✓ Es dürfen kein Restabfall oder andere Störstoffe wie Holz, Papier, Metall oder Fremdkunststoffe in den Behältern sein
 - ✓ Die Späne müssen trocken sein

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

☎ 0 52 71 / 97 22 - 71

E-Mail: info@dekura.de